Bernardo HBS 275 - 400 V Metallbandsägen [B04-1695]

~~2.580,00€~~
2.299,00€



Das Modell HBS 275 ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Merkmale dieser Maschine sind der Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken des Sägebügels sowie ein Manometer für die Bandspannungsanzeige.

Technische Daten:

Schnittbereich rund 90°	225 mm
Schnittbereich quadrat 90°	200 x 200 mm
Schnittbereich flach 90°	245 x 150 mm
Schnittbereich rund 45°	160 mm
Schnittbereich quadrat 45°	160 x 160 mm
Schnittbereich rund 60°	100 mm
Schnittbereich quadrat 60°	100 x 100 mm
Arbeitshöhe	910 mm
Sägebandabmessung	2480 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten 400 V	45 / 90 m/min
Kühlmittelpumpe S_1 100%	100 W
Motor-Abgabeleistung S_1 100%	1,1 kW
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%	1,5 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	1430 x 720 x 1700 mm

Gewicht ca.	190 kg

Beschreibung:

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien
- Für Gehrungsschnitte kann der Sägebügel bis 60° geschwenkt werden
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulik-Absenkzylinder
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Grauguss
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten für optimale Schnittergebnisse
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Schnellarretierung
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Schraubstock mit Schnellarretierung
- Kühlmitteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1505 RB 1000 A

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B47-1032 Sägeband BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ

B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

B07-1467 LS 2 für RB 7 - 2000

B07-1468XL LS 3 für RB 10 - 3000


B07-1463XL RB 10 - 3000

weitere Produktbilder:





0/4/04-1696_2_1.jpg



Der Sägebügel kann für Gehrungsschnitte von 90° bis 60° verstellt werden.



Schaltelemente übersichtlich im Elektropaneel



Der massive Schraubstock aus Grauguss ist



Für feinfühliges Absenken des Sägebügels

angebracht.

mit einer Schnellarretierung ausgestattet - optimal für Serienarbeiten.

serienmäßig mit Hydraulikzylinder ausgestattet.