




**Bernardo MBS 280 DG Doppelgehrungsbandsägen
[B04-1698]**

3.420,00€

3.146,00€



Das Modell MBS 280 DG ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis $+60^\circ$ sowie ein Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken mittels Regelventil.

Technische Daten:

Schnittbereich rund / quadrat 90°	225 mm / 200 x 200 mm
Schnittbereich flach 90°	245 x 180 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L	130 mm / 130 x 130 mm
Schnittbereich flach 45° L	140 x 100 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R	150 mm / 150 x 150 mm
Schnittbereich flach 45° R	145 x 215 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R	90 mm / 90 x 90 mm
Schnittbereich flach 60° R	90 x 110 mm
Arbeitshöhe	950 mm
Sägebandabmessung	2480 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten	45 / 90 m/min
Kühlmittelpumpe S ₁ 100%	100 W
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,1 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,5 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	1750 x 1110 x 1900 mm
Gewicht ca.	295 kg

Beschreibung:

- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten (45 / 90 m/min) für optimale Schnittergebnisse
- Sägebandführung mit Rollenführung und Hartmetallplättchen für optimalen Bandlauf
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschritte
- Serienmäßig mit Untergestell und Kühlmittleinrichtung
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
- Inklusive Manometer zur Kontrolle der optimalen Sägebandspannung