

## Bernardo Profi 550 LZ Leit- und Zugspindeldrehmaschinen [B03-1144]

~~2.748,00€~~**2.474,00€**

Die Drehmaschine Profi 550 LZ ist serienmäßig mit einer Leit- und Zugspindel zum Gewindeschneiden bzw. für den automatischen Vorschub ausgestattet. Neu bei diesem Modell ist die serienmäßige Rutschkupplung und der Mikrometerlängsanschlag. Weiters gibt es die Möglichkeit die Maschine nachträglich mit einem Fräsaufsatz FA 16 auszustatten.

### Technische Daten:

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Spitzenweite                   | 550 mm                       |
| Spitzenhöhe                    | 130 mm                       |
| Umlaufdurchmesser über Bett    | 250 mm                       |
| Bettbreite                     | 135 mm                       |
| Spindelbohrung                 | 26 mm                        |
| Aufnahme in der Spindelbohrung | MK 4                         |
| Drehzahlbereich, stufenlos     | 50 - 1000 / 100 - 2000 U/min |
| Bereich Längsvorschübe         | (6) 0,08 - 0,48 mm/U         |
| Bereich Planvorschübe          | (6) 0,026 - 0,156 mm/U       |
| Metrische Gewinde              | (18) 0,2 - 3,5 mm            |
| Zollgewinde                    | (21) 8 - 56 Gg/1"            |
| Pinolenweg                     | 75 mm                        |
| Pinolenaufnahme                | MK 2                         |
| T-Nutengröße                   | 10 mm                        |

**MASCHINEN**

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 0,75 kW / 230 V     |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 1,0 kW / 230 V      |
| Maschinenabmessung (B x T x H)*           | 1150 x 600 x 460 mm |
| Gewicht ca.                               | 130 kg              |

\* ohne Untergestell

**Beschreibung:**

- Sehr handliche, stabile Maschinen mit Leit- und Zugspindel
- Die Vorschubeinstellung ist einfach aufgebaut, leichtgängig und präzise schaltbar
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Feinmechaniker, Ausbildungs- und Lehrwerkstätten, ...
- Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen
- Schlitten inklusive Handräder mit Feinskalierung
- Spindelkopf als Werkzeugablage verwendbar
- Reitstock, Spindelstock und alle Führungen sind nachstellbar
- Durchzugsstarker Antriebsmotor, auch bei längerem Betrieb
- Elektronisch, stufenlose Drehzahlregelung, dadurch optimale Anpassung an das Werkstück möglich

**Lieferumfang:**

- 3-Backenfutter DK11-125 mm
- Futterflansch 125 mm
- Feste Körnerspitzen
- Wechselräder
- Vierfachstahlhalter
- Rutschkupplung
- Mikrometerlängsanschlag
- Planschlitten mit Obersupport
- Digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeuhr
- Futterschutz
- Spänerückwand
- Leitspindelabdeckung
- Bedienwerkzeug

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2

B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm

B22-1097 Spannzangenset 5C

B03-1760 Festst. Lünette Profi(center) 550 WQ / WQV / LZ / 750 LZ

B03-1765 Mitlaufende Lünette Profi(center) 550WQ/WQV/LZ/750LZ

B56-1055 Untergestell D3 für Profi(center) 500-Serie

B44-3084 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten, 12 mm, Satz C

B22-1068 Revolverkopf MK 2 mit 3 Stationen

B22-1069 Revolverkopf MK 2 mit 4 Stationen

B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2


B44-3084 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten, 12 mm, Satz C

**weitere Produktbilder:**


0/3/03-1144\_2.jpg\_2.jpg



3-Backenfutter 125 mm mit Dreh- und

**MASCHINEN**


Für die Längs- und Querbewegung des Schlittens bzw. dem Obersupport stehen 6 frei wählbare Vorschübe zur Verfügung.




Planscheibe 125 mm (Option), ideal zum Aufspannen von asymmetrischen Werkstücken.



Bohrbacken im Lieferumfang enthalten.

Optional lieferbar: Spannzangenfutter 5C, Spannbereich 3 - 26 mm.



Zur Reduzierung der Nebenzeiten kann die Maschine mit einem Schnellwechselstahlhalter Bernardo Größe 20 ausgestattet werden.