# Bernardo CWM 260 F - 1200 Universal-Kombi [B08-1275]

~~4.740,00€~~
**4.172,00€**

Die Universal-Kombinationsmaschine CWM 260 F ist unser Einsteigermodell bei den Holz-bearbeitungszentren mit Formattisch. Diese Maschine bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum - Abrichthobeln, Dickenhobeln, Sägen, Fräsen, Bohren. Kurze Umrüstzeiten, hoher Bedienkomfort zeichnen dieses Modell aus.

**Technische Daten:**

**Abrichthobel**

| | |
|---|---|
| Abrichtbreite | 250 mm |
| Tischlänge | 1080 mm |
| Tischhöhe | 820 mm |
| Hobelwellendrehzahl | 3750 U/min |
| Hobelmesser | 3 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser | 75 mm |
| Abrichtanschlag | 700 x 145 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme | 5 mm |
| Motor-Abgabeleistung S1 100% | 2,0 kW (2,7 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 2,8 kW (3,8 PS) |

**Dickenhobel**

| | |
|---|---|
| Tischlänge | 600 mm |

| | |
|---|---|
| Hobelbreite | 250 mm |
| Dickendurchlass, min. / max. | 5 - 190 mm |
| Max. Spanabnahme | 1,8 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 8 m/min |
| Absauganschluss Ø | 100 mm |
| **Langlochbohreinrichtung** | |
| Bohrtischgöße | 370 x 150 mm |
| Westcott-Bohrfutter | 0 - 16 mm |
| Max. Bohrtiefe | 105 mm |
| Bohrbreite | 140 mm |
| Höhenverstellung | 85 mm |
| **Kreissäge** | |
| Tischabmessung | 1045 x 300 mm |
| Tischhöhe | 820 mm |
| Auslegertisch | 600 x 410 mm |
| Formattisch | 1200 x 240 mm |
| Besäumlänge | 1300 mm |
| Sägeblattdurchmesser max. | 250 x 30 mm |
| Max. Schnitthöhe 90° / 45° | 65 / 55 mm |
| Schnittbreite am Parallelanschlag | 510 mm |
| Drehzahl Hauptsägeblatt | 4050 U/min |
| Drehzahl Vorritzsägeblatt | 6300 U/min |
| Vorritzsägeblatt | 80 x 20 mm |
| Absauganschluss Ø | 100 mm |
| Motor-Abgabeleistung $S_1$ 100% | 2,2 kW (3,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung $S_6$ 40% | 3,0 kW (4,0 PS) |
| **Fräse** | |
| Spindeldurchmesser | 30 mm |
| Höhenverstellung | 150 mm |

| | |
|---|---|
| Frästischöffnung | 150 mm |
| Aufspannlänge | 90 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser | |
| -beim Profilieren | 140 mm |
| -beim Zapfenschneiden | 200 mm |
| Spindeldrehzahl | 3500 / 5500 / 7000 U/min |
| Motor-Abgabeleistung S1 100% | 2,2 kW (3,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 3,0 kW (4,0 PS) |
| Spannung | 400 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1400 x 2340 x 1150 mm |
| Gewicht ca. | 372 kg |

**Beschreibung:**

- Wartungsfreie, präzisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Verwindungsfreier Aluminium-Formatschiebeschlitten mit Prismenführung
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
- Fräserschutzhaube mit beidseitig einstellbaren Aluminium-Anschlaglinealen
- Fräsaggregat serienmäßig mit 3 Geschwindigkeiten, zur optimalen Anpasssung an das Werkstück
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Alle Schaltelemente sind in einem Elektropaneel übersichtlich montiert
- Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Stabiler Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
- Großzügiger bemessener Auslegertisch zum Auflegen größerer Platten

**Lieferumfang:**

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Langlochbohreinrichtung
- Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm
- Exzenterspanner
- Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Vorritzsägeblatt 80 x 3,2 x 20 mm / Z 8
- Besäumschuh
- Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
- Auslegertisch
- Fräserschutzhaube
- Schiebestock
- Sägeblattschutz mit Absauganschluss und Schlauch
- Bedienwerkzeug

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B08-1500 Hobelmessereinstelllehre HML

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1602 Vorritzsägeblatt 80 x 20 x 3 mm

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

**weitere Produktbilder:**

0/8/08-1275_2.jpg.jpg

Der Sägeblattschutz mit integriertem Absaugstutzen ist am Spaltkeil befestigt.

Die hochklappbaren Abrichttische ermöglichen beim Dickenhobeln ein optimales und sicheres Arbeiten, auch bei kurzen Werkstücken.



Der Auslegertisch kann über die gesamte Schlittenlänge verschoben werden.

Langlochbohreinrichtung mit großem Auflagetisch und Exzenterspanner serienmäßig.