

Bernardo TK 250 F - 230 V Tischkreissägen [B09-1070]

~~2.148,00€~~**2.063,00€**

Die leistungsstarke Tischkreissäge TK 250 F ist serienmäßig mit einem Schiebeschlitten inklusive Besäumrahmen und einer Zugkreissägeeinrichtung ausgestattet. Durch die umfangreiche Grundausstattung und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten wird dem professionellen Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

Technische Daten:

Tischabmessung	800 x 520 mm
Schiebeschlitten	410 x 710 mm
Besäumlänge	1230 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	254 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	82 / 54 mm
Zuglänge des Sägeblattes	225 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	730 mm
Tischhöhe	900 mm
Tischverbreiterung	800 x 320 mm
Auslegertisch	600 x 410 mm
Drehzahl Hauptsächlich	4000 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	2,1 kW (2,85 PS)

MASCHINEN

Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	2020 x 2300 x 1200 mm
Gewicht ca.	175 kg

Beschreibung:

- Serienmäßig mit bedienerfreundlichem Schiebeschlitten mit einer Auflagefläche von 410 x 710 mm
- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2000 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° - 45°
- Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sägeblatt geführt werden und ist für Winkelschnitte bis 45° einsetzbar
- Die Verstellung des Sägeaggregats erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Massiver Graugusstisch mit T-Nutführungen rechts und links vom Sägeblatt
- Inklusive rechter Tischverbreiterung zum besseren Aufliegen von großen Platten
- Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, von 90° bis 45° schwenkbar
- Großdimensionierter Auslegertisch für vereinfachtes Handling bei größeren Platten

Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z36
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Tischverbreiterung rechts
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Auslegertisch
- Zugkreissägeeinrichtung
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B56-1070 UF 300

B12-2043 DC 230 E - 230 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

weitere Produktbilder:

Der leichtgängige Schiebeschlitten ist zusätzlich mit einem Schwenkarm abgestützt, wodurch das Bearbeiten von großen Platten ermöglicht wird.



0/9/09-1070_2_1.jpg



Inklusive leicht verschiebbarer Längsanschlag mit Schnellklemmsystem und Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 730 mm

MASCHINEN

Zugkreisschneiden zum leichteren Bearbeiten von langen Werkstücken.



Der stufenlos schwenkbare (2 x 45°) Teleskopanschlag kann wahlweise vorne oder hinten am Auslegertisch montiert werden



Der stufenlos schwenkbare (2 x 45°) Teleskopanschlag kann wahlweise vorne oder hinten am Auslegertisch montiert werden