# Bernardo MSB 320 HG Halbautomatische Metallbandsägen [B04-1300XL]

**13.140,00€**



Die Metallbandsäge MSB 320 HG ist mit einem schwenkbaren Sägebügel für Gehrungsschnitte bis 60° ausgestattet. Die stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit sowie die automatische Bandbruchkontrolle sorgen für ein komfortables und sicheres Arbeiten.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Schnittbereich rund / flach 90° | 320 mm / 350 x 320 mm |
| Schnittbereich vierkant 90° | 320 x 320 mm |
| Schnittbereich rund / flach 75° | 320 mm / 350 x 200 mm |
| Schnittbereich vierkant 75° | 300 x 300 mm |
| Schnittbereich rund / flach 60° | 300 mm / 300 x 200 mm |
| Schnittbereich vierkant 60° | 250 x 250 mm |
| Schnittbereich rund / flach 45° | 260 mm / 250 x 180 mm |
| Schnittbereich vierkant 45° | 180 x 180 mm |
| Schnittbereich rund 30° | 160 mm |
| Schnittbereich flach 30° | 150 x 150 mm |
| Arbeitshöhe | 740 mm |
| Sägebandabmessung | 3660 x 27 x 0,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit, stufenlos | 20 - 100 m/min |
| Kühlmittelpumpe | 120 W |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Maschinenabmessung (L x T x H) | 1850 x 1200 x 1340 mm |

| | |
|---|---|
| Gewicht ca. | 900 kg |

**Beschreibung:**

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialen aus Eisen, NE-Materialien, ...
- Automatische Bandbruchkontrolle stoppt die Maschine bei Sägebandriss
- Variabel einstellbare Schnittgeschwindigkeit für komfortables Arbeiten
- Automatisches Anheben des Sägerahmens nach Schnittende mit einstellbarer Hubhöhe
- Schwenkbarer Sägebügel für Gehrungsschnitte bis 60°
- Optimale Schnittergebnisse durch stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Stabiler Sägerahmen, dadurch ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm für präzise Schnittergebnisse

**Lieferumfang:**

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Manometer für Bandspannung
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmitteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Bandbruchkontrolle
- Automatische Endabschaltung
- Rollenbahn

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B07-1505 RB 1000 A

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B47-1270 Sägeband BiFlex 3660 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

B47-1271 Sägeband BiFlex 3660 x 34 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1464XL RB 13 - 4000

B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000


## weitere Produktbilder:



Übersichtlich aufgebauter Schaltkasten mit hochwertigen Elektrokomponenten.



0/4/04-1300XL_2.jpg_2.jpg



Kugelgelagerte Sägebandführung und Spänebürste für optimale Schnittergebnisse.



Stabiler Hydraulikzylinder zum feinfühligem



Serienmäßig mit Rollenbahn zum Auflegen



# MASCHINEN

Absenken des Sägebügels.



von langen Werkstücken.