

Bernardo PT 310 Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1041]

~~2.352,00€~~
2.235,00€


Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 310 - mit einem Dickendurchlass von 180 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohrereinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	310 mm
Tischlänge	1300 mm
Tischhöhe	990 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	1110 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	5 mm

Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	305 mm
Dickendurchlass min./max.	5 - 180 mm

MASCHINEN

Max. Spanabnahme	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1300 x 900 x 1180 mm
Gewicht ca.	180 kg

Beschreibung:

- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umrüsten auf das Dickenhobeln
- Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm�ämmenden Tischlippen
- Wartungsfreie 3-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-Qualität
- Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schiebstock

weitere Produktbilder:




Abbildung mit optional lieferbarer
Langlochbohrereinrichtung.



0/8/08-1041_2.jpg



Schnelles und einfaches Umrüsten vom
Abrichten zum Dickenhobeln durch
aufklappbare Abrichttische.



Dickentisch aus Grauguss mit mittiger



Die optional erhältliche



Vorschub ist zum Abrichthobeln ausschaltbar.

MASCHINEN

Zentralsäule und Abstützung, für Werkstücke
bis 180 mm Höhe.

Langlochbohrereinrichtung ist ideal für
Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen,
...



Der lange Abrichtanschlag gewährleistet
durch seine große Auflagefläche eine präzise
Bearbeitung von größeren Werkstücken.