

## Bernardo FK 200 R - 400 V Kreissäge-Fräsmaschinen [B08-1169]

~~2.544,00€~~**2.239,00€**

Die Kreissäge-Fräsmaschine FK 200 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler optimal geeignet.

### Technische Daten:

#### Kreissäge

Tischabmessung	900 x 410 mm
Tischhöhe	860 mm
Rolltisch	400 x 250 mm
Besäumlänge	670 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	200 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	60 / 50 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	410 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4750 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	1,5 kW 2,0 PS)

#### Fräse

Spindeldurchmesser	30 mm
Höhenverstellung	100 mm

## MASCHINEN

Frästischöffnungen	145 mm
Aufspannlänge	70 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	
- beim Profilieren	140 mm
- beim Zapfenschneiden	140 mm
Spindeldrehzahl	6500 U/min
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	1,4 kW (1,9 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	2,0 kW (2,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1200 x 1190 x 1120 mm
Gewicht ca.	140 kg

**Beschreibung:**

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Hobbybastler und Heimwerker
- Massive Fräuserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für bequemes Arbeiten
- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf

**Lieferumfang:**

- Gehrungsanschlag
- Niederhalter
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- HM-Sägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm / Z 18
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Rolltisch
- Tischverbreiterung
- Fräuserschutzhaube
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B17-1117 HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm

B12-2039 DC 200 E - 230 V

**weitere Produktbilder:**

## MASCHINEN



Die Anschläge der Fräuserschutzhaube können schnell und einfach auf das jeweilige Fräs Werkzeug eingestellt werden. Die serienmäßige Schutzvorrichtung verhindert ein Rückschlagen des Werkstückes.



0/8/08-1168\_2.jpg



Das Sägeblatt kann für Winkelschnitte von 90° bis 45° geschwenkt werden.