

Bernardo LBM 350 T Langlochbohrmaschinen [B10-1011]

~~2.988,00€~~

2.690,00€



Das Topmodell aus der LBM-Reihe ist mit einem drehbaren Bohraggregat nach links und rechts bis 60° ausgestattet und ist dadurch die ideale Lösung für den Treppen-, Fenster- und Fassadenbau. Dadurch das der Motor mittels Einhandbedienung bewegt wird und der Arbeitstisch fix montiert ist, können auch große Werkstücke wie z.B.: Türen leicht bearbeitet werden.

Technische Daten:

Bohrtischgröße	595 x 315 mm
Tischverbreiterung	2x 200 x 220 mm
Bohrtischhöhe	830 mm
Max. Bohrtiefe	220 mm
Bohrbreite	340 mm
Höhenverstellung	145 mm
Bohrkopf schwenkbar rechts / links	-60° bis +60°
Drehzahl	1400 / 2850 U/min
Westcott-Bohrfutter	0 - 20 mm
Motorleistung	1,5 / 1,9 kW (2,0 / 2,6 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1200 x 1050 x 1300 mm
Gewicht ca.	240 kg

Beschreibung:

MASCHINEN

- Zustellung der Bohrtiefe erfolgt über wartungsfreie Linearführung
- Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch das Schnellhubsystem, mühevolles Kurbeln entfällt
- Leichtgängige und stufenlos verfahrbare Bohraggregat Höhenverstellung mit Feineinstellung und Gasdruckzylinder für den Gewichtsausgleich
- Querweg- und Höhenverstellung mit Skalen und verstellbaren Anschlägen
- Vibrationsfreies Arbeiten durch robuste Stahlkonstruktion
- Bohrtiefe einstellbar mittels Skala und Anschlag
- Bohrkopfhöhenverstellung kann vollständig zum vertikalen Schlitzen verwendet werden
- Großdimensionierter Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche

Lieferumfang:

- 2 Stk. Exzentrerniederhalter
- 2 Stk. Tischverbreiterungen
- Verstellbarer Doppel-Gehrungsanschlag (30° - 90°)
- Schablonenvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B10-1012 Westcott-Bohrfutter für LBM 220 / LBM 350 T

weitere Produktbilder:



1/0/10-1011_2_1.jpg



Leistungsstarker 2-Stufen-Antriebsmotor für optimale Bohrleistung



Serienmäßig mit Schablonenvorrichtung zum Bohren von schrägen Schlitten



Bohraggregat rechts und links 60° schwenkbar



Inklusive stufenlos einstellbarem Doppel-Gehrungsanschlag von 30° bis 90°



Führung für Höhenverstellung spielfrei einstellbar